

LOYDVS-008100

資料表 #89064423

LOYDVS-008100 是一款非管理型 8 埠快速乙太網路交換器，具有高階硬體設計，資料封包保護及並相容於多種工業通信標準協議。LOYDVS-008100 具備 -40°C 至 60°C 的寬廣工作溫度範圍，並通過 UL、CE 及 FCC 認證。



功能特色

- 12 至 48 VDC 端子排電源輸入
- 相容於各種工業協議，例如：EtherNet/IP、Profinet、CC-LINK IE 以及 DNP 3.0

規格

類型	LOYDVS-008100
尺寸 (mm)	45 x 108.7 x 145.3 (長 x 寬 x 高), DIM056
重量 (g)	300
各項標準相容性	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T (X) 以及 100Base-FX, IEEE 802.3x 流量控制
介面	雙高速乙太網路埠， RJ45 埠: 8 x 10/100Base-T, 並具備 auto MDI/MDI-X 以及 auto negotiation 功能
效能及可擴充性	交換容量: 1.6Gbps 轉發率: 2.4Mpps MAC 位址表: 8K 封包緩衝記憶體: 1M bits
電源要求	輸入電壓: 1 套, 12 至 48 VDC 冗餘電源, 端子排輸入 輸入電流: 最大 0.18A 過載電流保護, 最大輸入電流 3A 反極性保護 緩衝時間: 最少 10 ms 於 24 V DC
外殼	IP40 鋁製金屬外殼
安裝	工業 DIN 導軌及壁掛安裝
操作條件	-10°C 至 60°C, (14 °F 至 140 °F) 儲存溫度: -40°C 至 85°C, (-40 °F 至 185 °F) 環境相對濕度: 5% 至 95% 相對濕度 (非冷凝)
認證	安全: UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2 EMI: FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-6-4, EN 55022 EMS: IEC 61000-6-2
訂購編號	產品描述
LOYDVS-008100	非管理型 8-埠高速乙太網路交換器

DIM056 LOYDVS-008100

